

INTERRUPTEURS A BASCULE ETANCHES CHERRY



KC/KD



KF



KG



KM



KR



KS



KT

Séries	Dimensions approx. découpe panneau (mm)	Pouvoir de coupure	Type		Homologations				Circuit électrique										Sorties			Actionneur													
			Pouvoir de coupure DC	Bascule	Poussoir	UL	CSA	cULus	VDE	Indice I.P.	Lumineux Néon	Lumineux - DEL	Unipolaire - N.O.	Unipolaire - Inverseur	Bipolaire - N.O.	Bipolaire - Inverseur	On-Off	On-On	(On)-Off	On - (Off)	On - (On)	On-Off-On	On - Off - (On)	(On) - Off - (On)	cosses 4,8 mm	cosses 6,3 mm	C.I. droites	à souder	à visser	Plat	incurvé	DEL bicolore			
KC	Ø20.2	10A 250V AC 16A 125V AC	■	■			■	■	IP56	■	■	■				■								■		■	■		■						
KD	Ø20.2	10A 250V AC 16A 125V AC	■	■			■		IP56	■	■		■	■	■	■	■				■			■					■						
KF	Ø20.2	6A 250V AC 10A 125V AC	■		■		■		IP65	■	■	■	■	■	■	■	■							■					■						
KG	36.0 x 21.2	10A 250V AC 20A 125V AC	■	■			■		IP56		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■					
KM	36.0 x 21.2	10A 250V AC 20A 125V AC	■	■			■		IP56		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■				■	■				
KR	19.4 x 13.0	10A 250V AC 16A 125V AC	■	■			■		IP65	■	■	■	■			■	■	■						■					■						
KS	36.0 x 21.2	10A 277V AC 16A 125V AC	■	■			■		IP56		■	■				■	■							■		■	■		■						
KT	36.8 x 15.2	10A 250V AC 20A 125V AC	■	■			■	■	IP56		■	■	■			■	■				■			■						■					